

VHM KK-Bohrer

Solid Carbide Cooling Channel Drills

BOHREN
DRILLING

Art. Nr.	Ød1	Ød2	l1	l2	l3	P fn mm	M fn mm	K fn mm	S fn mm
WD8-010KK-U	1	3	55	9	11	0,025	0,022	0,033	0,009
WD8-011KK-U	1,1	3	55	13,5	17	0,025	0,022	0,033	0,009
WD8-012KK-U	1,2	3	55	13,5	17	0,025	0,022	0,033	0,009
WD8-013KK-U	1,3	3	55	13,5	17	0,025	0,022	0,033	0,009
WD8-014KK-U	1,4	3	55	13,5	17	0,025	0,022	0,033	0,009
WD8-015KK-U	1,5	3	65	17,5	22	0,031	0,029	0,044	0,011
WD8-016KK-U	1,6	3	65	17,5	22	0,031	0,029	0,044	0,011
WD8-017KK-U	1,7	3	65	17,5	22	0,031	0,029	0,044	0,011
WD8-018KK-U	1,8	3	65	17,5	22	0,031	0,029	0,044	0,011
WD8-019KK-U	1,9	3	65	17,5	22	0,031	0,029	0,044	0,011
WD8-020KK-U	2	3	74	22,5	28	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-021KK-U	2,1	3	74	22,5	28	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-022KK-U	2,2	3	74	22,5	28	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-023KK-U	2,3	3	74	22,5	28	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-024KK-U	2,4	3	74	22,5	28	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-025KK-U	2,5	3	81	22,5	32	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-026KK-U	2,6	3	81	22,5	32	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-027KK-U	2,7	3	81	22,5	32	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-028KK-U	2,8	3	81	22,5	32	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-029KK-U	2,9	3	81	22,5	32	0,05	0,044	0,066	0,018
WD8-030KK-U	3	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-031KK-U	3,1	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-032KK-U	3,2	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-033KK-U	3,3	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-034KK-U	3,4	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-035KK-U	3,5	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-036KK-U	3,6	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-037KK-U	3,7	6	72	27	34	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-038KK-U	3,8	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035

BOHREN
DRILLING

Art. Nr.	Ød1	Ød2	l1	l2	l3	P fn mm	M fn mm	K fn mm	S fn mm
WD8-039KK-U	3,9	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-040KK-U	4	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-041KK-U	4,1	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-042KK-U	4,2	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-043KK-U	4,3	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-044KK-U	4,4	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-045KK-U	4,5	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-046KK-U	4,6	6	81	35	43	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-047KK-U	4,7	6	95	35	57	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-048KK-U	4,8	6	95	45	57	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-049KK-U	4,9	6	95	45	57	0,075	0,07	0,11	0,035
WD8-050KK-U	5	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-051KK-U	5,1	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-052KK-U	5,2	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-053KK-U	5,3	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-054KK-U	5,4	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-055KK-U	5,5	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-056KK-U	5,6	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-057KK-U	5,7	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-058KK-U	5,8	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-059KK-U	5,9	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-060KK-U	6	6	95	45	57	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-061KK-U	6,1	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-062KK-U	6,2	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-063KK-U	6,3	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-064KK-U	6,4	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-065KK-U	6,5	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-066KK-U	6,6	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-067KK-U	6,7	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07

BOHREN
DRILLING

Art. Nr.	Ød1	Ød2	l1	l2	l3	P f _n mm	M f _n mm	K f _n mm	S f _n mm
WD8-068KK-U	6,8	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-069KK-U	6,9	8	114	52	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-070KK-U	7	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-071KK-U	7,1	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-072KK-U	7,2	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-073KK-U	7,3	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-074KK-U	7,4	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-075KK-U	7,5	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-076KK-U	7,6	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-077KK-U	7,7	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-078KK-U	7,8	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-079KK-U	7,9	8	114	60	76	0,13	0,106	0,154	0,07
WD8-080KK-U	8	8	114	60	76	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-081KK-U	8,1	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-082KK-U	8,2	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-083KK-U	8,3	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-084KK-U	8,4	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-085KK-U	8,5	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-086KK-U	8,6	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-087KK-U	8,7	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-088KK-U	8,8	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-089KK-U	8,9	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-090KK-U	9	10	142	68	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-091KK-U	9,1	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-092KK-U	9,2	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-093KK-U	9,3	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-094KK-U	9,4	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-095KK-U	9,5	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-096KK-U	9,6	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-097KK-U	9,7	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-098KK-U	9,8	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106

BOHREN
DRILLING

Art. Nr.	Ød1	Ød2	l1	l2	l3	P f _n mm	M f _n mm	K f _n mm	S f _n mm
WD8-099KK-U	9,9	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-100KK-U	10	10	142	76	95	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-101KK-U	10,1	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-102KK-U	10,2	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-103KK-U	10,3	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-104KK-U	10,4	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-105KK-U	10,5	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-106KK-U	10,6	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-107KK-U	10,7	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-108KK-U	10,8	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-109KK-U	10,9	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-110KK-U	11	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-111KK-U	11,1	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-112KK-U	11,2	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-113KK-U	11,3	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-114KK-U	11,4	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-115KK-U	11,5	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-116KK-U	11,6	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-117KK-U	11,7	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-118KK-U	11,8	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-119KK-U	11,9	12	162	90	114	0,2	0,132	0,198	0,106
WD8-120KK-U	12	12	162	90	114	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-125KK-U	12,5	14	178	106	133	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-128KK-U	12,8	14	178	106	133	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-130KK-U	13	14	178	106	133	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-135KK-U	13,5	14	178	106	133	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-140KK-U	14	14	178	106	133	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-145KK-U	14,5	14	203	122	152	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-150KK-U	15	14	203	122	152	0,22	0,176	0,264	0,141
WD8-160KK-U	16	16	203	122	152	0,22	0,176	0,264	0,141

BOHREN DRILLING

Material	P	M	K	S
VC (m/min)	75	65	70	25